

GRADUS

LAFITE CONNECT

POPIS			Plains-Stripes-Design			Space		
Celková tloušťka	ISO 1765	mm	5.9					
Konstrukce produktu	EN 1307	-	Všivaná smyčka					
Složení vlákna	EN 1307	-	100% Aquafil / solution dyed			Nylon / solution dyed and space dyed		
Celková hmotnost	ISO 8543	g/m ²	4415					
Hmotnost vlákna	ISO 8543	g/m ²	540					
Hmotnost užitého vlákna	ISO 8543	g/m ²	276					
Počet vpichů na m ²	ISO 1763	vpichy/m ²	170602					
Počet vpichů na 10 cm	ISO 1763	vpichy	43.3					
Primární podklad	ISO 2424	-	Netkaná textilie					
Sekundární podklad	ISO 2424	-	Bitumen					
Formát	EN ISO 24342	mm	500 x 500		500 x 500		250 x 1000	
Počet lamel v balení / plocha v balení	-	-	16 / 4 m ²					
KLASIFIKACE								
Evropská klasifikace	EN ISO 10874	třída	33					
Hořlavost	EN 13501-1	třída	Bfl-s1					
Vznik el. náboje	ISO 6356	kV	< 2					
VLASTNOSTI								
Rozměrová stabilita	EN 986	%	≤ 0.20					
Kročejová neprůzvučnost	EN ISO 717-2	dB	22					
Redukce hluku (α _w)	EN ISO 11654	-	0.15					
Pohlcování zvuku (α _w)	EN ISO 354	-	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
			0.00	0.04	0.08	0.17	0.28	0.32
Castor test kolečkovou židlí	EN 985	-	OK					
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ								
Certifikát	-	-	BREEAM					



Environmental Profiles
Cert No. ENP 399